

在线互动式 UPS（纯正弦波）

Eh2900 系列

500~1500VA | 220V

Eh2900 是一款性能卓越的小型线交互式不间断电源（UPS），可为台式电脑、工作站、网络设备以及需要主动式功率因数校正（PFC）电源兼容的家庭娱乐系统提供电池备份、电源保护（通过正弦波输出）和浪涌保护。



- 正弦波 UPS
- 友好的用户界面
- 三段式充电算法
- 多功能显示屏（MFD）
- 过载和短路保护
- 深度放电保护
- 自动电压调节
- 与 PC 通信

后面板说明

1. LCD 显示屏

2. 交流输入 LED

3. 旁路 LED

4. 交流输出 LED

5. 故障 LED

6. 电池 LED

7. ESC

8. SEL

9. Enter

10. 电源开启

11. 电源关闭

12. 传真 / 电话

13. USB 端口

14. 交流电输入

15. 电池输入（可选）

16. 交流电输出

应用



型号		EH29 LV-500	EH29 LV-750	EH29 LV-1000	EH29 LV-1500
额定容量		500VA	750VA	1000VA	1500VA
输入					
电压范围		70-140VAC±5%			
频率范围		50Hz ±5Hz 或 60Hz±5Hz			
输出					
电压调节	电池模式	110VAC±5%			
	在线模式	95-125VAC			
输出频率		60Hz 或 50Hz			
转换时间		6md（典型值），10ms（最大值）			
波形		纯正弦波			
电池					
电池类型		密封免维护铅酸蓄电池			
直流电压		DC12V			
电池数量及容量		12V/9Ah*1	12V/9Ah*1	12V/7Ah*2	12V/9Ah*2
最大充电电流		2A	2A	1.6A	2A
过载能力		110%~125% 负载故障，60 秒后 125%~150% 负载故障，3 秒后 150% 负载故障，200ms 后			
输出功率因数		0.7			
后备时间（50% 负载）		500VA	750VA	1000VA	1500VA
		>5.0 分钟			
机械规格					
机器尺寸 (宽 * 高 * 深)(mm)		145*346*215			
包装尺寸 (宽 * 高 * 深)(mm)		218*478*293			
净重 (kg)		14	14	18.2	18.5
毛重 (kg)		/	/	/	/
标准保修		3 年			
环境					
存储温度		-15° C~55° C			
环境温度		0° C~40° C			
噪音		≤ 60dB			
通信		USB			
管理					

LCD 或 LED、RJ45/11 和 USB（可选）